



KVASER LEAF PROFESSIONAL LIN

EAN 73-30130-00269-2

Kvaser Leaf Professional LIN 提供了连接电脑和LIN总线设备的便捷途径。Kvaser Leaf Professional LIN 支持LIN 1.3和2.x, 集成了诸如错误处理、分析工具需要的安静模式等高级功能, 并100%兼容使用Kvaser的LINlib为所有Kvaser硬件编写的应用程序。

KVASER LEAF PROFESSIONAL LIN

EAN 73-30130-00269-2

主要性能

- 支持 LIN 1.3 和 2.x。
- 100% 兼容使用Kvaser的LINlib为所有Kvaser硬件编写的应用程序。
- 优异的错误管理性能。
- 具备分析工具需要的安静模式。
- 低电流消耗。
- 出色的电磁兼容性
- 聚氨酯甲酸乙酯导线能应对恶劣的工作环境。
- LIN总线驱动级绝缘，以保护硬件。
- 具备一个110 厘米 (44 英寸) 长的 USB 导线和一个30 厘米 (12 英寸) 长的 LIN 导线。
- 通过一个9 针 D-SUB接头和LIN总线连接。
- 设计连接方式为USB 2.0, 并支持 USB 1.1。
- 便捷的即插即用安装。
- 实际上数量不限的多个Kvaser Leaf 硬件可以通过标准USB 集线器同时连接同一台电脑使用。

技术数据

比特率	1-20 kbps
工作温度范围	-40°C 到 85°C
时间戳精度	1微秒
重量	100 g
长度	100 mm
高度	20 mm
通道数	1
认证	CE, RoHS
接口	USB
类别	电脑接口, 适配器
操作系统	Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 和 Linux
连接器	DSUB 9
缓存	自动RX缓存, 自动TX 缓存, 板上缓存
电隔离	具备
错误帧生成	无
错误计数读取	无
安静模式	具备
外壳材料	玻璃纤维增强级 PA6
声音	具备
电流消耗	典型 70毫安(mA)

质保

质保2年。详情请参阅通用条款和政策。

技术支持

联系support@kvaser.com
免费获得所有产品技术支持。

软件

点击下列链接免费下载技术文档、软件和驱动程序:
www.kvaser.com/downloads

